

ATRAX **ELECTRIC**®

CATÁLOGO



Distribuidor:

S

SUMIVARTY

ATRAX **ELECTRIC** 5

SC-45-F BATERÍA LITIO

Motor 750 W DC
sin escobillas

Varillas
Fibra Carbono \varnothing 5 mm.

Barra telescópica
profesional

7 velocidades

ATRAX **ELECTRIC** 5 MODELO S-41-FL

Pértiga de fibra de carbono
8 Varillas Fibra Carbono \varnothing 5 mm.
7 Velocidades ajustables entre 850-1.550 r.p.m.
Peso 2,2 kg., con la extensión telescópica
Recogida 145-190 Kg/h
Longitud pértiga 1,95 - 2,90 mts.
Extensión telescópica 0,60 - 1 mt.
Batería Litio 21V (máx.) 40.5 Ah.
P.V.P.

- Menos ruido y vibración
- Sistema 7 velocidades patentado
- Sistema transmisión para uso prolongado
- Partes plásticas de poliamido + fibra de vidrio

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.

ATRAX ELECTRIC 5

SC-45-F BATERÍA 12V

Motor 750 W DC
sin escobillas

Varillas
Fibra Carbono \varnothing 5 mm.

Barra telescópica
profesional

7 velocidades

Opcional



ATRAX ELECTRIC 5 MODELO S-41-FL	
<p>Pértiga de fibra de carbono 8 Varillas Fibra Carbono \varnothing 5 mm. 7 Velocidades ajustables entre 850-1.550 r.p.m. Peso 2,2 kg., con la extensión telescópica Recogida 145-190 Kg/h Longitud pértiga 1,95 - 2,90 mts. Extensión telescópica 0,60 - 1 mt. Batería 12 V (800-100 Ah) P.V.P.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Menos ruido y vibración• Sistema 7 velocidades patentado• Sistema transmisión para uso prolongado• Partes plásticas de poliamido + fibra de vidrio

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.



ATRAX ELECTRIC 4

S-41-F BATERÍA LITIO



ATRAX ELECTRIC 4		MODELO S-41-FL
Motor	750 W – DC – Sin Escobillas	
Dedos	8 Varillas Fibra Carbono \varnothing 5 mm. Reemplazables sin dañar el fruto	
Velocidad	7 Velocidades ajustables entre 700-1.400 r.p.m.	
Ruido	Reducido durante el funcionamiento gracias a su diseño	
Recogida	145-190 Kg/h	
Longitud Pértiga	1,95 – 2,90	
Funcionamiento	Batería Litio 40 Amp	
P.V.P.		

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.



ATRAX ELECTRIC 4

S-41-F BATERIA 12 V



ATRAX ELECTRIC 4		MODELO S-41-F
Motor	750 W - DC - Sin Escobillas	
Dedos	8 Varillas Fibra Carbono \varnothing 5 mm Reemplazables sin dañar el fruto	
Velocidad	7 Velocidades Ajustables entre 700-1400 r.p.m.	
Ruido	Reducido durante el funcionamiento gracias a su diseño	
Cable	15 mts flexible para batería de 12 V	
Recogida	145-190 Kg/h	
Longitud Pértiga	1,95 - 2,90	
Funcionamiento	Batería 12 V (800-100 Ah)	
P.V.P.		

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.

ATRAX ELECTRIC 4

S-42-M BATERÍA LITIO



ATRAX ELECTRIC 4

MODELO S-42-ML

Motor	750 W - DC - Sin Escobillas
Dedos	8 Varillas Fibra Carbono \varnothing 5 mm Reemplazables sin dañar el fruto
Velocidad	7 Velocidades Ajustables entre 700-1400 r.p.m.
Ruido	Reducido durante el funcionamiento gracias a su diseño
Recogida	145-190 Kg/h
Longitud Pértiga	1,90 - 3,30 \equiv 1,90 - 2,30
Funcionamiento	Batería Litio 40 Amp
P.V.P.	

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.

ATRAX ELECTRIC 4

S-42-M BATERÍA 12 V



ATRAX ELECTRIC 4

MODELO S-42-M

Motor	750 W - DC - Sin Escobillas
Dedos	8 Varillas Fibra Carbono \varnothing 5 mm Reemplazables sin dañar el fruto
Velocidad	7 Velocidades Ajustables entre 700-1400 r.p.m.
Ruido	Reducido durante el funcionamiento gracias a su diseño
Cable	15 mts flexible para batería de 12 V
Recogida	145-190 Kg/h
Longitud Pértiga	1,90 - 3,30 \equiv 1,90 - 2,30
Funcionamiento	Batería 12 V (800-100 Ah)
P.V.P.	

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.

PODADORA ATRAX CS4 batería Li-Ion

- ✓ 3 Baterías (5 Ah)
- ✓ Cargador rápido
- ✓ Herramientas de mantenimiento
- ✓ Funda de espada
- ✓ Bandolera

+ 3 BATERIAS ATRAX CS4 RECARGABLES



ATRAX ELECTRIC®

PODADORA ATRAX CS4

Modelo	MS-4
Voltaje nominal	21V
Potencia nominal	450W
Velocidad máx. salida del motor (RPM)	17.300 RPM
Parámetro de la cadena de sierra	Paso ¼ pulgada, 47 escalones
Número de engranajes de la rueda de cadena	7 engranajes
Velocidad lineal de la cadena	12 m/s
Diámetro de corte efectivo	210 mm.
P.V.P.	

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.

ATRAX[®] ELECTRIC

Tijera eléctrica TS-4



+ 2 BATERIAS ATRAX TS4 RECARGABLES

- Corte progresivo
- Sistema anticorte
- Hojas tratadas para mayor duración
- Potente motor sin escobillas
- Pantalla LED
- Puede ser alimentada por la batería de litio ATRAX 21V 40Ah.



ATRAX[®] ELECTRIC

TIJERA ELÉCTRICA TS-4

Voltaje	21V
2 Baterías de litio	21V 4.0 Ah
Voltaje de carga	AC 110V - 240V
Tiempo de carga	1 - 1,5 horas
Duración de la batería 4Ah	3 - 4 horas
Potencia nominal	800 W
Peso	1.000 gr. con batería
Apertura de corte	20 mm/40 mm.
Temperatura de funcionamiento	-10° - 65°
P.V.P.	

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1AÑO.

ATRAX[®] ELECTRIC

MS-4 Mini motosierra inalámbrica



+ 2 BATERIAS ATRAX TS4 RECARGABLES

- Batería de litio 21V MAX de larga duración
- Diseño ergonómico y ligero para mayor comodidad
- Ideal para poda y trabajos de jardinería de precisión
- Incluye protector de seguridad para mayor protección

ATRAX[®] ELECTRIC

MINI MOTOSIERRA INALÁMBRICA MS-4

Modelo	MS-4
Voltaje nominal	21V
Potencia nominal	450W
Velocidad máx. salida del motor (RPM)	17.300 RPM
Parámetro de la cadena de sierra	Paso ¼ pulgada, 47 escalones
Número de engranajes de la rueda de cadena	7 engranajes
Velocidad lineal de la cadena	12 m/s
Diámetro de corte efectivo	210 mm.
P.V.P.	

ΣANOBI

XM 252

Motosierra de gasolina



ΣANOBI

Motosierra de gasolina XM 252

Cilindrada	25,4 cc
Potencia	Kw 0,90 - 1,22 Hp
Longitud de espada	10" - 25 cm.
Cadena	3/8" .050"
Velocidad de cadena	21 m/s
Peso	3,24 kg.

- Freno de cadena manual
 - Bomba de aceite automática
 - Cadena adicional de regalo
- P.V.P.

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.

ΣANOBI

XM 505

Motosierra de gasolina



ΣANOBI

Motosierra de gasolina XM 505

Cilindrada	49,30 cc
Potencia	Kw 2,2 Hp
Longitud de espada	20" - 50 cm.
Cadena	.325".058" (21BPX078X)
Velocidad de cadena	21 m/s.
Peso	5,40 kg. (sin barra, sin cadena)
	<ul style="list-style-type: none">• Freno de cadena manual e inercial• Bomba de aceite automática• Cadena + bolsa adicional de regalo
P.V.P.	

GARANTÍA: MÁQUINA 1 AÑO. BATERÍA LITIO 1 AÑO.

MAQUINARIA JARDINERÍA

Desbrozadoras ABR 52 D - 42 D



Fuente alimentación	Gasolina 2 tiempos
Potencia	1,55 kW - 1,25 kW
Cilindrada	51,7 cm ³ - 42,7 cm ³
Velocidad ralentí (+/- 100)	7.500 rpm
Capacidad combustible	1 l
Diámetro hilo nailon (mm)	2,8
Ancho de corte	45 cm
Tipo cabeza de nailon	Hilo doble Tap & Go
Tipo de cuchilla	3 T
Tipo de manillar	De bicicleta
Tipo de eje	Recto
Diámetro de tubo del eje	28 mm
Arnés	Doble
Peso del producto	8,3 kg - 8,2 kg

Motoazada SRC 685 RG

Fuente alimentación	Gasolina 4 tiempos
Potencia	3,5 kW
Cilindrada	207 cc
Tipo de transmisión	Cadena y engranaje en baño aceite + correa.
Capacidad combustible	3 l
Capacidad aceite caja de cambios	0,50 l
Filtro de aire	Baño de aceite
Número de marchas	2 hacia delante + 1 hacia atrás
Anchura de trabajo	85 cm
Diámetro rotores	245 mm
Número de rotores	6
Protección fresas	Sí
Ruedas	Plástico + goma
Ruedas de transporte	1 rueda delantera
Manillar regulable	Sí
Agarre suave	Sí
Peso del producto	62,50 kg



Cortasetos AHT 555



Fuente alimentación	Gasolina 2 tiempos
Potencia	0,65 kW
Cilindrada	22,5 cm ³
Velocidad ralentí (+/- 100)	3.000 rpm
Capacidad combustible	0,26 l
Longitud de corte	560 mm
Longitud de la cuchilla	700 mm
Tipo de cuchilla	Doble acción
Velocidad de los dientes	3.000 spm
Distancia entre ejes	35 mm
Tipo de manillar	Giratorio 180°, 3 posiciones
Peso del producto	4,95 kg

Soplador ABL 27

Fuente alimentación	Gasolina 2 tiempos
Potencia	0,8 W
Cilindrada	27,6 cm ³
Velocidad ralentí (+/- 100)	7.500 rpm
Capacidad combustible	0,45 l
Caudal máx. del aire	11,5 m ³ /min
Velocidad máx. del aire	72 m/s
Nivel vibración manillar (m/s ²)	2
Capacidad bolsa aspirador	55 l
Peso del artículo	4,8 kg



S

SUMIVARTY



SUMIVARTY, S.L.

Avda. Alcalde Américo Santos, 8
21600 Valverde del Camino, Huelva
comercial@sumivarty.es +34 959 551 549
www.sumivarty.es

COMERCIAL

Julián Aranda Castro
Ciudad Real
jarandacas@hotmail.com +34 654 735 542